AS 42412

Cena netto
89,00 zł

Liczba diod	28
Żywotność diod	powyżej 10000 godz.

» Hak montażowy
» Uchwyt magnetyczny

AS 42415

Cena netto
164,90 zł

Liczba diod	36+8
Żywotność diod	powyżej 10000 godz.

» Hak montażowy.
» Obudowa „udaroodporna".

AS 46560

Cena netto
66,90 zł

Przenośna lampa halogenowa

Żarnik załączony	400 W
Przewód zasilający	2 m (H05RN-F 3G1,0)
Izolacja przewodu	NEOPREN
Klasa szczelności	IP 44

AS 46550

Cena netto
47,90 zł

Przenośna lampa halogenowa

Żarnik załączony	400 W
Przewód zasilający	2 m (H05VV-F 3G1,0)
Izolacja przewodu	WINYL
Klasa szczelności	IP 20

AS 46750

Cena netto
145,90 zł

Profesjonalny statyw
(bez halogenu)

» Statyw z wysokociśnieniowego odlewu aluminium
» Maksymalna wysokość 2,6 m

AS 46650

Cena netto
56,90 zł

Statyw
(bez halogenu)

» Statyw z wysokociśnieniowego odlewu aluminium
» Maksymalna wysokość 2,0 m

AS 46780

Cena netto
109,90 zł

Statyw
z 1 halogenem

Żarnik załączony	400 W
Max wysokość	2,0 m
Klasa szczelności	IP 44
Przewód zasilający	NEOPREN

» Statyw z wysokociśnieniowego odlewu aluminium

AS 46795

Cena netto
149,90 zł

Statyw
z 2 halogenami

Żarnik załączony	2 x 400 W
Max wysokość	2,0 m
Klasa szczelności	IP 44
Przewód zasilający	NEOPREN

» Statyw z wysokociśnieniowego odlewu aluminium

Schwabe TechnikProdukte

AS wśród przedłużaczy...

i nie tylko!

Niniejsza oferta ma charakter informacyjny i nie jest ofertą handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Może zostać zmieniona lub wycofana bez powiadomienia. Mimo, że podjęto wszelkie działania zmierzające do zapewnienia prawidłowości informacji, ewentualne błędy lub pominięcia zostają wyłączone z zakresu oferty i odpowiedzialności. Zdjęcia produktów mogą odbiegać od wyglądu produktów znajdujących się w sprzedaży.
Firma Lange Łukaszuk sp.j. zastrzega sobie prawo do zmiany cen.

Przedstawiciel w Polsce:
LANGE ŁUKASZUK
LANGE ŁUKASZUK sp.j.
Byków, ul. Wrocławska 43
55-095 Mirków k/Wrocławia
tel. - 71 39 80 863
www.langelukaszuk.pl
elektro@langelukaszuk.pl

AS 810180

Cena netto
75,90 zł

Długość	15 m
Liczba gniazd	4
Izolacja przewodu	WINYL
Klasa szczelności	IP 20
Oznaczenie przewodów	H05VV-F 3G1,5

» Bęben wykonany z tworzywa odpornego na uszkodzenia
» Zabezpieczenie termiczne

AS 811104

Długość 25 m

Cena netto
109,90 zł

AS 811102

Długość 40 m

Cena netto
139,90 zł

25 m		40 m
4	Liczba gniazd	4
WINYL	Izolacja przewodu	WINYL
IP 20	Klasa szczelności	IP 20
H05VV-F 3G1,5	Oznaczenie przewodów	H05VV-F 3G1,5

» Bęben wykonany z tworzywa odpornego na uszkodzenia
» Zabezpieczenie termiczne

AS 810412

Cena netto
279,90 zł

METALOWY BĘBEN

Długość	50 m
Liczba gniazd	4 (z zatyczkami)
Izolacja przewodu	GUMA
Klasa szczelności	IP 20
Oznaczenie przewodów	H05RR-F 3G1,5

» Zabezpieczenie termiczne
» Ergonomiczny uchwyt

AS 810119

Cena netto
189,90 zł

Długość	50 m
Liczba gniazd	4 (z zatyczkami)
Izolacja przewodu	WINYL
Klasa szczelności	IP 20
Oznaczenie przewodów	H05VV-F 3G1,5

» Bęben wykonany z tworzywa odpornego na uszkodzenia
» Zabezpieczenie termiczne
» Ergonomiczny uchwyt

AS 810128

Cena netto
169,90 zł

Długość	25 m
Liczba gniazd	3 (z klapkami)
Izolacja przewodu	NEOPREN
Klasa szczelności	IP 44
Oznaczenie przewodów	H07RN-F 3G1,5

» Bęben wykonany z tworzywa odpornego na uszkodzenia
» Zabezpieczenie termiczne
» Ergonomiczny uchwyt

AS 810132

Długość 25 m

Cena netto
289,90 zł

PRZEWÓD 2,5 MM²

AS 810133

Długość 33 m

Cena netto
359,00 zł

PRZEWÓD 2,5 MM²

25 m		33 m
3 (z klapkami)	Liczba gniazd	3 (z klapkami)
NEOPREN	Izolacja przewodu	NEOPREN
IP 44	Klasa szczelności	IP 44
H07RN-F 3G2,5	Oznaczenie przewodów	H07RN-F 3G2,5

» Bęben wykonany z tworzywa odpornego na uszkodzenia
» Zabezpieczenie termiczne

AS 860504

Cena netto
209,90 zł

Rozdzielnica prądowa

Wtyczka wejściowa	5-bolcowa/440V/16 A
Przewód podłączeniowy	2 m (H07RN-F 5G2,5)
Gniazda wyjściowe	4 x 250V/16A
	2 x 440V/16A

AS 860506

Cena netto
419,90 zł

Rozdzielnica prądowa

Wtyczka wejściowa	5-bolcowa/440V/32 A
Przewód podłączeniowy	4 m (H07RN-F 5G2,5)
Gniazda wyjściowe	4 x 250V/16A
	1 x 440V/16A
	1 x 440V/32A
Bezpieczniki	1 x 3-polowy 16A typ C
	2 x 1-polowy 16A typ C

AS 860510

Cena netto
699,90 zł

Rozdzielnica prądowa

Wtyczka wejściowa	5-bolcowa/440V/32 A
Przewód podłączeniowy	4 m (H07RN-F 5G2,5)
Gniazda wyjściowe	4 x 250V/16A
	1 x 440V/16A
	1 x 440V/32A
Bezpieczniki	1 x 3-polowy 16A typ C
	2 x 1-polowy 16A typ C
	1 x wyłącznik RCD
	4-polowy, 40A/30mA

AS 42303

Cena netto
24,90 zł

Lampa warsztatowa

Moc	8 W
Przewód zasilający	5 m (H05VV-F 2x0,75)

» Hak obracany.

AS42304

Cena netto
26,90 zł

Wersja na 12 V
z wtyczką do zapalniczki

AS42305

Cena netto
12,99 zł

Adapter do lampy
do podłączenia pod klemy akumulatora.

AS 42311

WYMIENIALNA ŻARÓWKA

PRZEŁĄCZNIK

Cena netto
49,90 zł

Lampa warsztatowa

Moc	11 W
Przewód zasilający	5 m (H05RN-F 2x1,0)
Izolacja przewodu	NEOPREN
Klasa szczelności	IP 54

» Możliwa praca w temperaturze do -20°C.

AS 42411

Cena netto
114,90 zł

Profesjonalna lampa warsztatowa 60 LED

Przewód zasilający	5 m (H05RN-F 2x0,75)
Izolacja przewodu	NEOPREN
Klasa szczelności	IP 54
Jasność	800 lux

AS 870415

Cena netto
105,90 zł

PRZEWÓD 2,5 MM²

Przedłużacz spiralny

Długość	1 - 5 m
Liczba gniazd	1
Izolacja przewodu	POLIURETAN
Klasa szczelności	IP 44
Oznaczenie przewodów	H07BQ-F 3G2,5

AS 870414

Cena netto
149,90 zł

Przedłużacz spiralny

Długość	1 - 5 m
Liczba gniazd	3
Izolacja przewodu	POLIURETAN
Klasa szczelności	IP 44
Oznaczenie przewodów	H07BQ-F 3G1,5

AS 810313

Długość 25 m

Cena netto
249,90 zł

METALOWY BĘBEN

AS 810314

Długość 40 m

Cena netto
319,90 zł

METALOWY BĘBEN

25 m	Długość	40 m
3 (z klapkami)	Liczba gniazd	3 (z klapkami)
NEOPREN	Izolacja przewodu	NEOPREN
IP 44	Klasa szczelności	IP 44
H07RN-F 3G1,5	Oznaczenie przewodów	H07RN-F 3G1,5

» Zabezpieczenie termiczne

AS 810325

Długość 25 m

Cena netto
319,90 zł

METALOWY BĘBEN

PRZEWÓD 2,5 MM²

AS 810317

Długość 25 m

Cena netto
189,90 zł

METALOWY BĘBEN

25 m	Długość	25 m
3 (z klapkami)	Liczba gniazd	3 (z klapkami)
NEOPREN	Izolacja przewodu	GUMA
IP 44	Klasa szczelności	IP 44
H07RN-F 3G2,5	Oznaczenie przewodów	H05RR-F 3G1,5

» Zabezpieczenie termiczne

AS 838613

Długość 2 m

Cena netto
46,90 zł

PRZEWÓD 2,5 MM²

AS 838614

Długość 5 m

Cena netto
62,90 zł

2 m	Długość	5 m
5	Liczba gniazd	5
NEOPREN	Izolacja przewodu	NEOPREN
IP 44	Klasa szczelności	IP 44
H07RN-F 3G2,5	Oznaczenie przewodów	H07RN-F 3G2,5

AS 812611

Cena netto
269,90 zł

Automatyczny zwijacz

Długość	15 m
Liczba gniazd	1
Izolacja przewodu	WINYL
Klasa szczelności	IP 20
Oznaczenie przewodów	H05VV-F 3G1,5

» Stelaż do montażu na ścianie
» Zabezpieczenie termiczne

AS 820124

Cena netto
369,90 zł

PRZEWÓD 2,5 MM²

Długość	40 m
Liczba gniazd	3 (z klapkami)
Izolacja przewodu	NEOPREN
Klasa szczelności	IP 44
Oznaczenie przewodów	H07RN-F 3G2,5

» Zabezpieczenie termiczne.
» Bęben wykonany z tworzywa odpornego na uszkodzenia.
» Ergonomiczny uchwyt.

AS 820654

Cena netto
529,90 zł

Długość	40 m
Liczba gniazd	2 x 230 V (z klapkami) 1 x 380 V/16 A (z klapką) wtyczka 380 V/16 A
Izolacja przewodu	NEOPREN
Klasa szczelności	IP 44
Oznaczenie przewodów	H07RN-F 5G1,5

» Zabezpieczenie termiczne

AS 45209

Cena netto
49,90 zł

Wyłącznik bezpieczeństwa RCD

» Wyłącznik (montowany na przewód) z prądem wyzwalającym 30 mA
» Możliwość podłączenia przewodu o przekroju 3 x 2,5 mm²

AS 860533

Cena netto
249,90 zł

SOFT START - Urządzenie do tłumienia prądów rozruchowych (np. spawarek, szlifierek, pił)

Długość	1,5 m
Klasa szczelności	IP 44
Oznaczenie przewodów	H07RN-F 3G1,5

» Parametry sygnału/urządzeń podłączanych:
U = 230 V, f = 50-60 Hz, bezpiecznik 16 A typu B,C, lub L
» Maksymalna liczba włączeń na minutę 2-15 (w zależności od zużycia)
» Podłączeniu kilku urządzeń do jednego „soft startera” powoduje brak działania funkcji

AS 810139

Cena netto
319,90 zł

PRZEWÓD 2,5 MM²

Długość	33 m
Liczba gniazd	3 (z klapkami)
Izolacja przewodu	V3V3
Klasa szczelności	IP 44
Oznaczenie przewodów	N07 V3V3-F 3G2,5

» Bęben wykonany z tworzywa odpornego na uszkodzenia
» Zabezpieczenie termiczne

AS 810160

Cena netto
329,00 zł

Długość	25 m
Liczba gniazd	2 x 230V (z klapkami) 1 x 380 V/16A (z klapką) wtyczka 380V/16A
Izolacja przewodu	V3V3
Klasa szczelności	IP 44
Oznaczenie przewodów	N07 V3V3-F 5G1,5

» Przewód odporny na uszkodzenia i na ujemną temperaturę.
» Bęben wykonany z tworzywa odpornego na uszkodzenia.
» Zabezpieczenie przed przegrzaniem.

AS 812246

Długość 50 m

Cena netto
449,00 zł

AS 812247

Długość 40 m

Cena netto
499,00 zł

PRZEWÓD 2,5 MM²

Przedłużacz do pracy na wysokości (odwrotny)

50 m	Długość	40 m
3 (z klapkami)	Liczba gniazd	3 (z klapkami)
NEOPREN	Izolacja przewodu	NEOPREN
IP 44	Klasa szczelności	IP 44
H07RN-F 3G1,5	Oznaczenie przewodów	H07RN-F 3G2,5

» Bęben wykonany z tworzywa odpornego na uszkodzenia
» Zabezpieczenie termiczne

AS 860602

Cena netto
79,90 zł

Długość	10 m
Liczba gniazd	4 (z klapkami)
Izolacja przewodu	GUMA
Klasa szczelności	IP 44
Oznaczenie przewodów	H05RR-F 3G1,5

AS 860370

Długość 25 m

Cena netto
139,90 zł

AS 860340

Długość 50 m

Cena netto
249,90 zł

25 m	Długość	50 m
1	Liczba gniazd	1
NEOPREN	Izolacja przewodu	NEOPREN
IP 44	Klasa szczelności	IP 44
H07RN-F 3G1,5	Oznaczenie przewodów	H07RN-F 3G1,5

AS 860384

Długość 25 m

Cena netto
209,90 zł

PRZEWÓD 2,5 MM²

AS 860341

Długość 50 m

Cena netto
399,90 zł

25 m	Długość	50 m
1	Liczba gniazd	1
NEOPREN	Izolacja przewodu	NEOPREN
IP 44	Klasa szczelności	IP 44
H07RN-F 3G2,5	Oznaczenie przewodów	H07RN-F 3G2,5

AS 820645

Długość 50 m

Cena netto
419,90 zł

AS 820644

Długość 40 m

Cena netto
489,00 zł

PRZEWÓD 2,5 MM²

50 m	Długość	40 m
3 (z klapkami)	Liczba gniazd	3 (z klapkami)
POLIURETAN	Izolacja przewodu	POLIURETAN
IP 44	Klasa szczelności	IP 44
H07BQ-F 3G1,5	Oznaczenie przewodów	H07BQ-F 3G2,5

» Zabezpieczenie termiczne

AS 820663

Cena netto
599,90 zł

PRZEWÓD 2,5 MM²

Długość	30 m
Liczba gniazd	2 x 230 V (z klapkami) 1 x 380 V/16 A (z klapką) wtyczka 380 V/16 A
Izolacja przewodu	POLIURETAN
Klasa szczelności	IP 44
Oznaczenie przewodów	H07BQ-F 5G2,5

» Zabezpieczenie termiczne

AS 60519

Długość 25 m

Cena netto
699,90 zł

PRZEŁĄCZNIK KOLEJNOŚCI FAZ

PRĄD MAX 32 A

AS 60513

Długość 50 m

Cena netto
1309,90 zł

25 m	Długość	50 m
1 (z klapką)	Liczba gniazd	1 (z klapką)
NEOPREN	Izolacja przewodu	NEOPREN
IP 44	Klasa szczelności	IP 44
H07RN-F 5G6	Oznaczenie przewodów	H07RN-F 5G6

AS 61028

Długość 25 m

Cena netto
689,90 zł

PRĄD MAX 32 A

AS 61034

Długość 50 m

Cena netto
1299,00 zł

25 m	Długość	50 m
1 (z klapką)	Liczba gniazd	1 (z klapką)
NEOPREN	Izolacja przewodu	NEOPREN
IP 44	Klasa szczelności	IP 44
H07RN-F 5G6	Oznaczenie przewodów	H07RN-F 5G6

Przedłużacz bębnowy MAMUT

» Bęben do nawijania przewodu:
- 1) do 120 m - przewód 3 x 1,5 mm²
- 2) do 80 m - przewód 3 x 2,5 mm²

» Różne konfiguracje: - gniazd
- bezpieczników
- przewodów itp.

» Klasa szczelności IP 44

» Zabezpieczenie termiczne

» Bęben wykonany z tworzywa odpornego na uszkodzenia

Cena uzależniona od konfiguracji zestawu!

AS 859125

Długość 25 m

Cena netto
155,90 zł

AS 859250

Długość 50 m

Cena netto
409,00 zł

PRZEWÓD 2,5 MM²

25 m	Długość	50 m
1	Liczba gniazd	1
POLIURETAN	Izolacja przewodu	POLIURETAN
IP 44	Klasa szczelności	IP 44
H07BQ-F 3G1,5	Oznaczenie przewodów	H07RN-F 3G2,5

AS 59625

Wersja 16 A

Cena netto
359,90 zł

AS 59621

Wersja 32 A

Cena netto
369,90 zł

AS 60562

Wersja 16 A

Cena netto
379,90 zł

PRZEŁĄCZNIK KOLEJNOŚCI FAZ

AS 60573

Wersja 32 A

Cena netto
389,90 zł

25 m	Długość	25 m
1 x 380 V/16 A wtyczka 380 V/16 A	Liczba gniazd	1 x 380 V/ 32 A wtyczka 380 V/ 32 A
POLIURETAN	Izolacja przewodu	POLIURETAN
IP 44	Klasa szczelności	IP 44
H07BQ-F 5G2,5	Oznaczenie przewodów	H07BQ-F 5G2,5